

APA-1000 シリーズ



ファンレス & ディスクレス！
厚さ わずか35mm！（APA-1000L）



スリムで省スペース サーバー！

- コンパクトサイズ！
- 革新的なE-boxコンピューター搭載！
- インダストリアルなオートメーション化、Kioskのシステム、デジタルサインシステム他、様々なアプリケーションに対応！
機能が豊富で各種アプリケーションに適合！
- 信頼性の高いファンレス&ソリッドステートディスク
- 耐久性に優れた非回転部
- 各種アプリケーション構造に適した多様な取付方法
- スリムタイプのCD-ROM内蔵
- 簡単接続！前部入出力ポート



デスク引き出しにも収納可能





前部



後部

製品名	APA-1000L	APA-1000M	APA-1000H
項目	仕様		
CPU: ファンレス	Intel ULV Celeron M 800MHz / 1.0GHz		
CPU: スモールファン		Intel ULV Celeron/Pentium M 1.3/1.5GHz	Intel Pentium M 1.5/1.8GHz
チップセット	Intel 852 GM + ICH4		
システムメモリ	1 * DDR DIMM / 最大 1GB		
グラフィックメモリ	共有システムメモリ / 最大 64MB		
HDD 又は DOM (シリコンディスク)	25" スリムタイプ	25" スリムタイプ	3.5" HDD
ODD	—	スリムタイプ CD-ROM 又は DVD-RW	
CFカード	1スロット (オプション)		
拡張機能	—	1 * PCIスロット	2 * PCIスロット
外部I/Oポート(前部)	USB 2.0 * 2		
	Audio Line-out / Line-in	Audio Line-out / Mic-in	
外部I/Oポート(背部)	PS/2キーボード * 1 (オプション: マウス用ケーブル)		
	USB 2.0 * 2		
	シリアル/COM	1 * RS-232、1 * RS-232/422/485	
	パラレル * 1		
	LAN (10/100) * 1		
	VGA * 1		
	DCジャック * 1		
内部インターフェイス	USB 2 * 4-pin header (2.0)		
電源	電源アダプタ 65W (19V / 3.42A)		
EMC並びに安全に関する規格	FCC クラス A、CE、LVD		
動作温度	5° C ~ 35° C		
貯蔵温度	-20° C ~ 60° C		
外形寸法	243 * 218 * 35	243 * 218 * 50	243 * 218 * 70
オプション	VESAプレート/ディスプレイ体型用アタッチメント		
O/S	Microsoft Windows XP Professional、Windows XP Embedded、Windows 2000、Linux		

* 上記の仕様は予告なく変更することがあります。

* このカタログの著作権は株式会社APDに属しています。許可なく内容を複製、転載することは禁止されています。