

APA945F

Hi-Speed Mini PC
Finless
Core2Duo

| 項 目 | 仕 様 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU | Support Intel Core2Duo P8600/8400 and Celeron M 575/585/T3100 CPU |
| CPU FAN | Outer Cooler FAN レス |
| M/B チップセット | □ Intel 945GM /ICH 9M Core Logic Chipset |
| メモリー | Support SODIMM DDR2 667/800MHz 4GB * 2 |
| ストレージ | SATA、PATA、2.5" HDD または SATA slim SSD |
| Video | Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD |
| オーディオ | Software high definition audio CODEC |
| I/O ポート | 前部面 <ul style="list-style-type: none"> 1 * マイク入力 1 * IEEE 1394 Fire wire 1 * USB2.0 / 1.1 1 * ヘッドフォン出力 電源ボタン リセットボタン パワーインジケーター |
| | 後部面 <ul style="list-style-type: none"> 2 * USB2.0 / 1.1 1 * パラレル 1 * RS232C 1 * Line出力 1 * 15 pin VGA出力 1 * RJ45 10 / 100Mb/1000Mb 高速イーサネット 1 * ビデオ出力 又はVGA出力 1 * 12v DC 電源入力ジャック |
| ODD | スリム型CD-ROM, DVD-R/RW,, DVD-Combo'(Option) |
| OS | Windows XP Professional Edition Windows Embedded System 7 Windows 7 Home/Business/Premium Windows VISTA、LINUX |
| アクセサリ | AC / DC アダプター (100 - 240V, 60 Watt AC入力 12V DC 出力) VESA Player Security Rock Recovery CD (Option) |
| 操作部 | Powerボタン: パワーインディケイター、HDDアクセスインディケイター Resetボタン: リブートインディケイター |
| 外形寸法 | 16 * 25 * 5.8cm (W * D * H) |
| 重量 | 2.38kg |